



Skötselanvisningar Steifix 40 och 60 på Terrazzogolv

Bruksanvisning:

NYA GOLV UNDER BYGGNADSPERIODEN: Steifix 60 läggs på utspätt 1:4 direkt efter att golven är finslipade. Strykes på med svamp, mopp, kombiskurmaskin eller vaxpåläggare.

NYA GOLV INNAN DE ANVÄNDS: Innan en impregnering kan göras måste golvytan vara ordentligt rengjord med t ex Steifix 40. För att Steifix 60 skall verka på bästa sätt får det inte finnas polish, smuts, olja, kalksten- eller cementrester kvar på ytan.

IMPREGNERING-PORFYLLNING: Steifix 60 strykes ut på golvet utspätt, ca 2,5 dl till 10 liter vatten. Tvåla in stengolvet och låt blandningen verka en stund. Blandningen tränger ner i golvytan och golvet blir gradvis mättat. Behandlingen upprepas till golvet är impregnerat.

DAGLIG SKÖTSEL: Steifix 60 skall användas för den dagliga skötseln c:a 4 ggr av 5 eftersom produkten underhåller impregneringen och är neutral i brukslösning. Doseringen för daglig skötsel är 0,5 dl till 10 liter vatten vid *maskinell städning*. 0,2 – 0,3 dl till 10 liter vatten vid *manuell städning*.

Steifix 40 skall användas för den dagliga skötseln c:a 1 ggr av 5 eftersom produkten rengör och tar bort överskott av impregneringen från Steifix 60. Doseringen för daglig skötsel är 1 dl till 10 liter vatten vid både *maskinell och manuell städning*.

Produktfakta Steifix 60:

pH-värde: Koncentrerad 10,0 i brukslösning 7,8

Densitet: 1,01 kg/l

Miljöpåverkan: Ingen

Hållbarhet: 2 år

Lagringsföreskrifter: Lagras frostfritt

Dosering: Se bruksanvisning

Speciella egenskaper: En neutral naturprodukt som är anpassad till stengolv.

Steifix 60 ger stenen en ordentlig impregnering samtidigt som den har stor tvättförmåga. Torkar inte ut stenen.

Säkerhetsföreskrifter:

Vätska i ögonen kan vara irriterande, skölj med vatten. Vid förtäring, skölj munnen och drick mjölk. Vid upprepade besvär kontakta läkare.

Innehållsdeklaration:

Natursåpa 15-30%, glyconat 05-%, parfym samt vatten.



För mer information eller köp av produkter kontakta oss: 0707-19 02 64.